

Ficha técnica

página 1 de 2

Características:

AKEMI® Eliminación de capas finas de cemento es un producto de limpieza a base de ácidos inorgánicos con agentes tensoactivos no iónicos, inhibidores de orín y agentes auxiliares. Los agentes tensoactivos contenidos son biodegradables según en vigor sobre sustancias activas.

Campo de aplicación:

AKEMI® Eliminación de capas finas de cemento elimina los restos de cal y mortero, estrías de cemento y eflorescencias sobre piedra natural compuesta de silicato, hormigón, baldosas resistentes a los ácidos y clínquer así como losas de ladrillo y cotto. Debido a su composición, AKEMI® Eliminación de capas finas de cemento es también excelentemente apto para la limpieza de piedras, las cuales tienden a oxidar, como p.ej. Serrizzo o algunos granitos del Bayerwald. El producto es apto para los interiores y exteriores.

Modo de empleo:

1. Previamente mojar bien las superficies con agua.
2. Según la suciedad, diluir en la proporción de 1:1 a 1:20 con agua fría y aplicar.
3. Dejar actuar por 5 a 20 minutos.
4. En caso de suciedad tenaz trabajar con un cepillo.
5. Seguidamente enjuagar a fondo con agua limpia y absorber, lo mejor con una aspiradora de agua. Repetir el procedimiento hasta que todos los restos del producto hayan sido eliminados.

Consejos especiales:

- AKEMI® Eliminación de capas finas de cemento no deber utilizarse sobre losas, baldosas o piedras naturales (mármol) sensibles a los ácidos así como aluminio anodizado y esmalte. Los metales comunes como el hierro, zinc, aluminio y otros metales de esta serie, pueden ser dañados por este producto o sus vapores. En caso de duda, hacer una prueba en un lugar poco visible.
- Para determinar el consumo del material, el aspecto de lo tratado y el efecto se recomienda preparar una superficie prueba.
- Un tiempo de actuación largo de AKEMI® Eliminación de capas finas de cemento puede causar que algunas piedras se oscurezcan. Este cambio de color desaparece por regla general después de lavar varias veces la piedra con agua clara mezclada con un poco de AKEMI® Limpieza básica.
- AKEMI® Eliminación de capas finas de cemento no debe utilizarse con agua caliente.
- El producto no deber ser aplicado cerca de plantas. En caso de contacto con éstas, lavar inmediatamente con agua. Las soluciones concentradas o diluidas no deben penetrar en zonas con plantas.
- Asegurarse de que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.

Consejos de seguridad:

Ver ficha técnica de seguridad CEE.

Datos técnicos:

Consumo:	aprox. 10 - 20 m ² /litro (sin diluir)
Color:	amarillo-marrón
Densidad:	aprox. 1.15 g/cm ³
Valor pH:	< 1
Almacenamiento:	aprox. 2 años en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco.

Observaciones:

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.