



Anti-Slip Mix

AKEMIX 4050
Anti-Slip Mix

Epoxy-
Rutschsicherung
(R11) mit Korund
pastös
anthrazit

Epoxy based
(R11) with corundum
pasty
anthracite

Antideslizante en
base epoxídica
(R11) con corundum
pastosa
antracita

Mistral
anti-derrapagem
à base de epóxi
(R11) com corundum
pastoso
antracite

AKEMIX 4050
Anti-Slip Mix

Epoxy-
Rutschsicherung
(R11) mit Korund
pastös
anthrazit

Anti-derrapagem
à base de epóxi
(R11) com corundum
pastoso
antracite

Anti-derrapagem
à base de epóxi
(R11) com corundum
pastoso
antracite

Epoxy-
Rutschsicherung
(R11) mit Korund
pastös
anthrazit

AKEPOX® 4050 Anti-Slip Mix

Anti-Slip Mix – Cartridge system for the manufacturing of anti-slip surfaces (R12) on natural stones (marble, lime stone, granite), concrete ashlar or ceramic tiles.

Anti-deslizante – Sistema de cartucho para la fabricación de bandas anti-deslizante (R12), sobre la piedra natural (mármol, piedra caliza, granito), el hormigón o las baldosas de cerámica.

Anti-Scivolo Mix – Sistema a cartuccia per la realizzazione di superficie antiscivolo (R12) su pietra naturale (marmo, pietra calcarea, granito), concio in calcestruzzo o piastrelle di ceramica.

Field of application:

For anti-slip surfaces on stone and ceramic, stairs, in entrance areas, in areas that are exposed to water and sloping.

Properties:

- Cartridge system provides easy mixing and application.
- High abrasion resistance and adhesion.
- Applicable without groove.

Instructions for use:

1. Thoroughly clean the surface.
2. Mark off the area to be bonded with AKEMI Adhesive Tape.
3. Slightly roughen the surface and clean once more.
4. Remove the clasp from the cartridge. Insert the cartridge into the gun, working the grip until material emerges from both openings. Attach a mixing nozzle. Apply a layer of the product at a thickness minimum 1 mm and max. 2 mm.
5. Remove excess material with a spatula flush to the Adhesive Tape.
6. Remove the Adhesive Tape latest 10 min. after application of the product.

Campo de aplicación:

Bandas anti-deslizante sobre la piedra y la cerámica. Para los peldaños de escaleras, las superficies expuestas al agua, las entradas y los suelos inclinados.

Características:

- De fácil dosificación y mezcla.
- Alta resistencia a la abrasión y buena adherencia.
- Aplicación rápida y sin ranura.

Modo de empleo:

1. Limpiar bien las superficies.
2. Delimitar con cinta adhesiva AKEMI.
3. Apomazarlas ligeramente y limpiar otra vez.
4. Quitar el cierre del cartucho e introducir el cartucho en la pistola y maniobrar la palanca hasta que el material salga de las dos aperturas. A continuación atornillar una boquilla mezcladora. El espesor de la capa aplicada debe tener mínimo 1 mm y máximo 2 mm.
5. Eliminar el resto del producto con una espátula.
6. A los 10 minutos de la aplicación quitar la cinta adhesiva AKEMI.

Area di applicazione:

Usato come copertura antiscivolo per pavimenti su scale di pietra o ceramica, nelle entrate esposte all'acqua e in piani inclinati.

Caratteristiche:

- Facile e perfetto nel dosaggio e nella miscelatura.
- Alta adesione e resistenza all'abrasione.
- Applicabile senza scanalatura.

Istruzioni per l'uso:

1. Pulire accuratamente.
2. Delimitare con il nastro Adesivo AKEMI.
3. Irruvidire leggermente le superfici e pulire nuovamente.
4. Rimuovere il fermaglio dalla cartuccia e mettere la stessa nella pistola, premere affinché il materiale non esca da entrambe le aperture. Eventualmente spremere l'ugello miscelatore. Lo spessore di prodotto dovrebbe essere minimo 1 mm e massimo 2 mm.
5. Rimuovere l'eccesso di materiale con una spatola verso il nastro adesivo.
6. Rimuovere il nastro adesivo al massimo 10 min. dopo l'applicazione del prodotto.



Size	Sales unit	Art. No.
Colour: antracite		
200 ml cartridge	12	1 05 80
400 ml cartridge	12	1 05 81
Colour: white		
400 ml cartridge	12	1 05 83
Colour: yellow		
400 ml cartridge	12	1 05 87
Colour: red-brown		
400 ml cartridge	12	1 05 88
Colour: beige		
400 ml cartridge	12	1 05 89
Colour: grey		
400 ml cartridge	12	1 05 90
Colour: neon-green phosphorescent		
400 ml cartridge	12	1 05 91
Marking Adhesive tape	6	1 05 85
1 mm high / 20 mm wide / 100 m long		
Mixing Nozzles		
Type 10 - 18	12	1 06 65
low material output		
Type 13 - 18	12	1 06 66
high material output		
Application device		
Manual gun, 200 ml	1	1 06 33
Manual gun, 400 ml	1	1 06 34
Pneumatic gun, 400 ml	1	1 06 35

Formato	Unidad de venta	Ref.
Color: antracita		
Cartucho de 200 ml	12	1 05 80
Cartucho de 400 ml	12	1 05 81
Color: blanco		
Cartucho 400 ml	12	1 05 83
Color: amarillo		
Cartucho 400 ml	12	1 05 87
Color: marrón rojizo		
Cartucho 400 ml	12	1 05 88
Color: beige		
Cartucho 400 ml	12	1 05 89
Color: gris		
Cartucho 400 ml	12	1 05 90
Color: verde-neón fosforescente		
Cartucho 400 ml	12	1 05 91
Cinta Adhesiva	6	1 05 85
1 mm alto / 20 mm ancho / 100 m largo		
Boquillas mezcladoras		
Tipo 10 - 18	12	1 06 65
para aplicación de pequeñas cantidades		
Tipo 13 - 18	12	1 06 66
para aplicación de grandes cantidades		
Utensilio de aplicación		
Pistola manual, 200 ml	1	1 06 33
Pistola manual, 400 ml	1	1 06 34
Pistola neumática, 400 ml	1	1 06 35

Confezione	Unità d'imballaggio	Art.n.
Colore: antracite		
Cartuccia da 200 ml	12	1 05 80
Cartuccia da 400 ml	12	1 05 81
Colore: bianco		
Cartuccia da 400 ml	12	1 05 83
Colore: giallo		
Cartuccia da 400 ml	12	1 05 87
Colore: rosso marone		
Cartuccia da 400 ml	12	1 05 88
Colore: beige		
Cartuccia da 400 ml	12	1 05 89
Colore: grigio		
Cartuccia da 400 ml	12	1 05 90
Colore: neon verde effervescente		
Cartuccia da 400 ml	12	1 05 91
Nastro adesivo	6	1 05 85
altezza 1 mm / larghezza 20 mm / lunghezza 100 m		
Ugelli miscelatori		
Tipo 10 - 18	12	1 06 65
Bassa quantità erogata		
Tipo 13 - 18	12	1 06 66
Grande quantità erogata		
Utensile di applicazione		
Pistola manuale da 200 ml	1	1 06 33
Pistola manuale da 400 ml	1	1 06 34
Pistola pneumatica da 400 ml	1	1 06 35